



ASSYST bvba / A.S.O.W. bvba
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - België
Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Website: www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
Email: ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

MILLIPUT

OMSCHRIJVING:

Milliput is een uitstekende lijm en hecht een van de volgende aan zichzelf of aan een van de andere - hout, baksteen, cement, metalen, beton, plastic, glas enz., Maar merk op dat Milliput niet bedoeld is als een dunne laag lijm. Milliput zal onder water uitharden en is hittebestendig tot 130°C.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Meng gelijke delen van elke stok uit de verpakking. Kneed en rol gedurende minimaal 5 minuten in de handen tot de kleuren samenvloeien en uniform worden en er geen strepen meer zichtbaar zijn, en meng vervolgens nog een minuut. De oppervlakken waarop de stopverf wordt aangebracht, moeten vrij zijn van vet en vuil. Gladde oppervlakken moeten worden gereinigd met een geschikt oplosmiddel of met zeep en warm water om vuil en vet te verwijderen. Het schuren van het oppervlak verbetert de hechting. de stopverf kan nu worden aangebracht en zal hard worden in drie tot vier uur zonder te krimpen.

In alle fasen, van de eerste menging tot de laatste instelling, reageert Milliput op het gebruik van water. Om manipulatie te vergemakkelijken en plakken te voorkomen, moeten vingers en gereedschap bevochtigd worden met water.

Milliput-producten zijn bestand tegen vorst, hitte, oplosmiddelen en de meeste brandstoffen.

TIPS & TRUCS

OPSLAG EN HOUDBAARHEID:

Milliput heeft een houdbaarheid van ongeveer 2 jaar mits het wordt opgeslagen in koele, droge omstandigheden. Plaats ongebruikte epoxy stopverf in polyethyleen zakken en sluit opnieuw. Opslag bij hoge temperaturen of hoge luchtvochtigheid kan de houdbaarheid verkorten.

We weten dat klanten Milliput hebben verzacht door het een paar seconden in een magnetron op ontthooien te plaatsen (hoewel dit een praktijk is die we niet konden onderschrijven).

MILLIPUT KLEUREN:

Verschillende kleuren kunnen worden verkregen door kruisen of mengen in het kleurengamma waarin Milliput verkrijgbaar is.

Poederpigment kan in kleine hoeveelheden worden gemengd, zodat het mengsel niet te droog en kruimelig wordt. Sterk poederpigment in plaats van poederverf is beter omdat kleinere hoeveelheden kunnen worden gebruikt.

Vloeibare kleurstoffen, zoals emailverf, olieverf, op spiritus gebaseerde kleurstoffen of pigmenten kunnen ook worden gebruikt om Milliput te kleuren, maar vloeistoffen of pasta's kunnen moeilijk in de stopverf worden geïntroduceerd, opnieuw moeten kleine hoeveelheden worden gebruikt om te voorkomen dat een zeer natte mix die misschien moeilijk te mixen is.

In alle gevallen moet de Milliput grondig worden gemengd door ongeveer 30-35 keer te rollen en te vouwen. Dit zorgt ervoor dat alle verharder goed in contact is gekomen met de hars en de Milliput dan correct zal instellen.

Een "**coole**" tip! Als u wordt onderbroken terwijl u Milliput mengt, kunt u de Milliput in een diepvriezer plaatsen totdat u weer aan het werk kunt. Hierdoor blijft het product ongeveer 36 uur in dezelfde staat als waarin het werd bevroren. Haal gewoon het nu bevroren product uit de vriezer en verwarm het in de hand en het is klaar voor gebruik. Als het onmiddellijk bij het mengen wordt bewaard, behoudt het zijn kleverige aard.



ASSYST bvba / A.S.O.W. bvba
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - België
Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Website: www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
Email: ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

Er zijn 6 soorten Milliput:

- ✓ Standard (geel/grijs): Wordt het meeste gebruikt o.a. voor het vullen van deuken en putten in metaal, kunststof of hout. Repareren van water—en brandstofsyste men. Vullen en afdichten van boten in glasvezel, hout of metaal. Modelleren. Sieraden maken. Beeldhouwen. Fotolijst restauratie. Sanitaire reparaties. Onderwater toepassingen.
- ✓ Silver Gray is geschikt voor toepassingen die niet extreem fijne details inhouden. Iets fijner dan Standaard Milliput. Ideaal voor reparaties aan gekleurde stenen tuinornamenten.
- ✓ Superfine White: is speciaal ontwikkeld voor het herstel van porselein en keramiek, waar een fijne afwerking is gewenst. Andere toepassingen: reparatie en vullen van PVC, zwembad reparaties, wegwerken van krassen en andere onvolkomenheden in baden, douches, tegels en witte keukenapparatuur.
- ✓ Black: ideaal als zwarte ondergrond. Reparatie van antieke klokken, eboniehout, gietijzer, dakgoten, automotieve toepassingen.
- ✓ Terracotta: wordt voornamelijk gebruikt in de tuinen voor de bloempotten .
- ✓ Turquoise: Op algemene aanvraag werd er ook een blauwe kleur gemaakt.

DIVERSE TOEPASSINGEN:

- ✓ Gebruik in de sanitaire wereld
- ✓ In huis, tuin en keuk en
- ✓ Wereld van keramiek
- ✓ Marine en buitenhuis
- ✓ Kunststoffen
- ✓ Boetseren en modelleren
- ✓ Creaties
- ✓ Reparaties